2.1 MANTENIMIENTO BATERÍA

Cargadores de batería

2001
CARGADOR BATERÍA ELECTRÓNICO
Características:
- Min-Max capacidad carga batería: 2.2A-32A
- Max. capacidad batería mantenimiento: 100A
- Corriente carga: 6V 1,1A +/- 10% - 12V 1,1A +/- 10%
- Con encendedor coche y pinzas de carga.

Referencia	Voltaje	€/u
2504011	6/12V - 1.1A	61,90

2002
CARGADOR BATERÍA ELECTRÓNICO
Características:
- Min. capacidad carga batería: 14-75A(12v3.8A)/1.2-14A(12v0.8A)
- Max. capacidad batería mantenimiento: 120A
- Corriente carga: 12V 3,8A +/- 10%
- Con encendedor coche y pinzas de carga.

Referencia	Voltaje	€/u
2504038	12V - 3.8A	79,05

2003
CARGADOR BATERÍA ELECTRÓNICO
Características:
- Min. capac. carga bat.: 14-150A (12v)/14-75A (24v)
- Max. capacidad batería mantenimiento: 225A
- Corriente carga: 12V 7A +/- 10% / 24V 3,5A +/- 10%
- Con encendedor coche y pinzas de carga.

Referencia	Voltaje	€/u
2504070	12/24V - 7.0A	126,67

2004
CARGADOR BATERÍA ELECTRÓNICO
Características:
- Min. capac. carga bat.: 50-450A (12v)/25-230A (24v)
- Max. capacidad batería mantenimiento: 500A
- Corriente carga: 12V 25A +/- 10% - 24V 12,5A +/- 10%
- Con pinzas de carga con sonda de temperatura y arandelas fijas.

Referencia	Voltaje	€/u
2504250	12/24V - 25.0A	361,90

2005
COMPROBADOR BATERÍA ELECTRÓNICO 12V
Batería 12V para coche y moto. Pantalla LCD. Con tecnología de sensores WET, AGM, EFB y MF. Para baterías de litio (LiFePo4). Puede probar baterías hasta 1000 CCA.

12V

Referencia	Modelo	Tensión	€/u
2504003	T3	12V	143,98

2006
COMPROBADOR DE BATERÍA Y ANALIZADOR DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 12/24V
Batería 12V/24V para coche y moto. Tensión 9V - 15V DC (máx.). Touchpad con tecnología de sensores WET, AGM, EFB, GEL, CCA, SAE, EN, IEC, DIN, CA, JIS. Prueba de arranque. Prueba de alternador.

12/24V

Ref.: 2504005

Ref.: 2585217

Referencia	Modelo	Tensión	€/u
2504005	T5	Sin impresora 12V	238,10
2501324	T13	Con impresora 12/24V	467,30
2585217	Rec. 2 rollos de papel		12,38
2690112	Rec. 2 rollos de papel para 2600112		11,80

Arrancadores de motores

2007
ARRANCADOR 12V 1200/600A
Protección de polaridad inversa. Potente linterna LED. Mango integrado para un manejo más sencillo. Cargador USB integrado.
- Corriente: 51,2 Wh 4 x 4.000 mAh.
- Arranque: 600A
- Pico: 1200A

12V

Referencia	Modelo	Tensión	€/u
2500412	X12	12V DC	253,75

2008
ARRANCADOR DE MOTORES PARA AUTOMÓVIL 12V
Características:
- Arranque: 450A • Pico: 1600A
- Voltaje de entrada: 230-240V AC (cargador)
- Voltaje de salida: 12V DC/1.5A (cargador)
- Frecuencia 50 Hz • Corriente de salida: 450A
- Voltaje de salida sin carga: 14.9V DC

1600A

12V

Referencia	Tensión	Pico/Arran.	€/u
2500512	12V/15A	1600A/450A	307,94
2581040	Rec. batería		113,15
2581061	Cargador 12V		31,52

2009
ARRANCADOR LÍTIO 12/24V
Características:
- Arranque: 12 V 600 A; 24 V 300 A
- Pico: 12 V 1200 A; 24 V 600 A
- Batería de litio-hierro-fosfato: 35000 mAh
- Salida potencia 12 VCC: 10 A
- Salida USB: 5VCC, 2A x 1 y 1A x 1
- Luz intermitente LED: 3W / 250 lúmenes
- Tiempo de carga completa: Aprox. 7 horas
- Peso: 2680 grs
- **Vida útil > 2 000 ciclos**

Medidas: 292x233x79 mm

12/24V **1200A 600A**

Referencia	Modelo	Tensión	Pico/Arran.	€/u
2500611	X11	12V/24V	1200A/600A	536,51

** Los productos marcados se limitan a existencias.*