Cargadores de batería

2010
PROTECTOR DE MEMORIAS OBD2 Y CABLE PROTECTOR DE MEMORIAS OBD-150

Protector de memorias OBD2 - Ref.: 2504012
- Es la herramienta definitiva en la que puede confiar durante el reemplazo de la batería del vehículo.
- Conecte de forma segura la conexión entre una batería externa o una fuente de alimentación y la ECU utilizando el enchufe del mechero o los accesorios de abrazadera y el cable OBD.
- Este rápido proceso de dos pasos evita la pérdida de la memoria de la ECU, como la posición del asiento, los códigos multimedia, los códigos de fallo de la ECU y las configuraciones aprendidas del motor durante el reemplazo de la batería.
- Pantalla de voltaje, comprobación de conexión correcta, advertencia de bajo voltaje.

Cable protector de memorias OBD-150
Ref.: 2504150
- El cable OBD-150 conecta el protector de memorias directamente al ordenador de a bordo de un vehículo en 12V.
- Esto permite conservar las configuraciones y los ajustes de la memoria del vehículo cuando se extrae la batería, ya que el protector de memorias alimentará el ordenador a través del puerto OBD.

12V

Ref.: 2504150

Referencia	Modelo	Tensión	€/u
2504012	MSV	12V	**88,57**
2504150	OBD-150	12V	**28,86**

2011
CARGADOR FLASH 35A - INVERSOR

- El cargador de batería de bajo consumo de energía del inversor es un nuevo tipo de cargador de batería de pulso que viene con una pantalla LCD retroiluminada de color amarillo-verde y puede detectar, analizar, cargar y mantener automáticamente las baterías y la programación inteligente.
- Protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente, alarma de apagado, protección contra cortocircuitos, protección contra polaridad inversa, alarma de alta temperatura y batería de reparación automática durante el proceso de carga.
- Detecta, analiza, carga y mantiene diferentes tipos de baterías, aplicándolas a dispositivos de carga avanzados en garajes y talleres de reparación.
- Utilizado en el proceso de programación del sistema de mantenimiento, detección y control electrónico de automóviles en estado estático para evitar daños en los elementos de control y pérdida de datos causados por automóviles que se quedan sin batería durante la programación u otros procesos de detección.
- Con recordatorio de conexión inversa y chispa sin contacto, el cargador es aplicable a todas las tecnologías de batería para realizar curvas de carga y detección de carga.

Características:
- Voltaje de entrada: 200 - 240 V AC
- Potencia de entrada: 900 W
- Corriente máxima de carga: 35 A
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Voltaje de carga: 12 V - 35 A / 24 V - 17.5 A
- Capacidad de la batería: 15 ~ 1000 Ah

12/24V **35A**

Referencia	Modelo	Tensión	€/u
2520035	Flash 35	12/24V - 35A	**833,73**

2012
CARGADOR FLASH 100A/150A - INVERSOR

- El cargador de batería de bajo consumo de energía del inversor es un nuevo tipo de cargador de batería de pulso avanzado que viene con una pantalla LCD retroiluminada de color amarillo-verde y puede detectar, analizar, cargar y mantener automáticamente las baterías y la programación inteligente.
- Protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente, alarma de apagado, protección contra cortocircuitos, protección contra polaridad inversa, alarma de alta temperatura y batería de reparación automática durante el proceso de carga.
- Detecta, analiza, carga y mantiene diferentes tipos de baterías, aplicándolas a dispositivos de carga avanzados en garajes y talleres de reparación.
- Utilizado en el proceso de programación del sistema de mantenimiento, detección y control electrónico de automóviles en estado estático para evitar daños en los elementos de control y pérdida de datos causados por automóviles que se quedan sin batería durante la programación u otros procesos de detección.
- Con recordatorio de conexión inversa y chispa sin contacto, el cargador es aplicable a todas las tecnologías de batería para realizar curvas de carga y detección de carga.

Características:
- Voltaje de entrada: 200 - 240 V AC
- Potencia de entrada: 1.800W
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Largo cable: 3 metros
- Corriente máxima de carga: 150A
- Voltaje de carga: 12V
- Capacidad de la batería: 50 ~ 1200A

Referencia	Modelo	Tensión	€/u
2520150	Flash 150	12V - 150A	**1.516,75**

12V **100A 150A**