2.1 MANTENIMIENTO BATERÍA

Arrancadores de motores

2013

ARRANCADOR DE MOTORES PARA AUTOMÓVIL 12V

Batería de plomo electrolítica fija (AGM) EXODUS (22Ah), estanca, conforme a las normas de seguridad I.A.T.A. Batería sin efecto memoria. Cargador automático con circuito de seguridad que permite dejar el aparato continuamente en carga sin riesgo de dañarlo. Pinzas de alta capacidad completamente aisladas de 850A. Cables de cobre de 25 mm^2 x 164 cm. Carcasa de ABS resistente a golpes. Escala luminosa para comprobar el estado de carga de la batería. Con carga completa pueden obtenerse de 1 a 30 arranques, dependiendo de la temperatura, tipo de motor y cilindrada. El cambio de batería debe ser realizado por el distribuidor. Producto reciclable. Importante: Cuando el arrancador no esté en uso, dejarlo siempre conectado al cargador automático. ***Incluye fusible de recambio.**

2500A

12V

Referencia	Tensión	Pico/Arran.	€/u
2500560	12V/22Ah	2500A/850A	394,90
2581036	Rec. batería EXODUS 12V		156,92
2581060	Cargador 12V		45,12
R25000860	Rec. fusible de protección		14,75

Características:
- Pico: 2500A • Arranque: 850A
- Voltaje entrada: 230-240V AC
- Voltaje salida: 12V DC/2.0A (cargador)
- Frecuencia 50 Hz
- Voltaje de salida sin carga: 14.9V DC
- Corriente de salida: 400A

Ref.: R2500860

2014

ARRANCADOR DE MOTORES PARA AUTOMÓVIL 12V

Batería de plomo electrolítica fija (AGM), estanca, conforme a las normas de seguridad I.A.T.A. Batería sin efecto memoria. Cargador automático con circuito de seguridad que permite dejar el aparato continuamente en carga sin riesgo de dañarlo (Importante: cuando el arrancador no esté en uso, dejarlo siempre conectado). Pinzas de alta capacidad completamente aisladas de 700A. Cables de cobre de 28mm2x 0.9m. Carcasa de ABS resistente a golpes. Escala luminosa para comprobar el estado de carga de la batería. Con carga completa pueden obtenerse de 1 a 30 arranques, dependiendo de la temperatura, tipo de motor y cilindrada. El cambio de batería debe ser realizado por el distribuidor. ***Incluye fusible de recambio.**

Características:
- Arranque: 700A • Pico: 3100A
- Voltaje entrada: 230-240V AC
- Voltaje salida: 12V DC/25A (cargador)
- Frecuencia 50 Hz
- Voltaje de salida sin carga: 14.9V DC
- Corriente de salida: 400A

12V

3100A

Ref.: R2500860



IMPORTANTE PARA RESPETAR LAS GARANTÍAS:
Si el coche no arranca después de 10 segundos, espere durante 3 minutos para que la batería del arrancador se recupere y pueda volverse a usar.

Referencia	Tensión	Pico/Arran.	€/u
2500600	12V/25A	3100A/700A	478,64
2581039	Rec. batería Tek HD 25		184,50
2581060	Cargador 12V		45,12
R25000860	Rec. fusible de protección		14,75

2015

ARRANCADOR DE MOTORES PARA FURGONETA 12/24V

Batería de plomo electrolítica fija (AGM), estanca, conforme a las normas de seguridad I.A.T.A. Batería sin efecto memoria. Contiene 2 baterías de 12V / 25Ah, para seleccionar en 12V o 24V. Cargador automático con circuito de seguridad que permite dejar el aparato continuamente en carga sin riesgo de dañarlo (Importante: cuando el arrancador no esté en uso, dejarlo siempre conectado). Pinzas de alta capacidad completamente aisladas de 1000A con una longitud de cable de 1.82m. Carcasa de ABS resistente a golpes. Escala luminosa para comprobar el estado de carga de la batería. Con carga completa pueden obtenerse de 1 a 30 arranques, dependiendo de la temperatura, tipo de motor y cilindrada. El cambio de batería debe ser realizado por el distribuido. Fusible de protección 500A en pinzas. ***Incluye fusible de recambio.**

Características:
- Arranque: 1400A 12V/700A 24V
- Pico: 6200A 12V/3100A 24V
- Voltaje entrada: 230-240V AC
- Voltaje salida: 12V/24V DC/25A (cargador)
- Frecuencia 50 Hz
- Voltaje de salida sin carga: 14.9V DC
- Corriente de salida: 400A

12/24V

6200A
3100A

Referencia	Tensión	Pico/Arran.	€/u
2500700	12V/24V 25x2A	6200A/3100A	978,90
2581039	Rec. batería Tek HD 25 12V		184,50
2581071	Cargador 12V/4A		56,46
R25000860	Rec. fusible de protección		14,75

Ref.: R2500860

** Los productos marcados se limitan a existencias.*