## Gatos de carretilla ligeros

### 2139
GATO CARRETILLA

• Mango ergonómicamente diseñado. Revestimiento de goma. Pedal de aproximación rápida. Válvula de control de descenso de seguridad incorporada para un descenso seguro incluso bajo carga máxima. La válvula de alivio de presión incorporada evita la sobrecarga. Cubierta protectora del cilindro para evitar la entrada de suciedad y salpicaduras de soldadura.

2 TON

29HD8112 29HD8140 29HD8240 29HD8244

Altura máxima 500 mm.
Altura mínima 80 mm.



| Referencia | Mod. | Máx. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | €/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29HD2132 | 2T-C | 2 | 80 | 500 | 730 | 160 | 380 | 925 | 511,63 |
| 29HD8112 | Almohadilla goma | | | | | | | | 25,08 |
| 29HD8140 | Apoyo elevación (+40 mm) | | | | | | | | 46,33 |
| 29HD8240 | Ruedas goma | | | | | | | | 126,52 |
| 29HD8244 | Ruedas para bogie | | | | | | | | 254,43 |

### 2140
GATO CARRETILLA

• La reducida altura del chasis y la longitud mejora significativamente el acceso a los puntos de apoyo de los vehículos. Puño de diseño ergonómico, revestido con goma, para un práctico y fácil funcionamiento. Bomba de pedal opcional garantiza una rápida subida de carga. Chasis extremadamente bajo para acceder bajo cualquier vehículo.

2 TON

29HD8112 29HD8140 29HD8240 29HD8244

Altura máxima 480 mm.
Altura mínima 77 mm.



| Referencia | Mod. | Máx. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | €/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29HD2777 | 2T-77 | 2 | 77 | 480 | 950 | 126 | 380 | 925 | 728,00 |
| 29HD8112 | Almohadilla goma | | | | | | | | 25,08 |
| 29HD8140 | Apoyo elevación (+40 mm) | | | | | | | | 46,33 |
| 29HD8240 | Ruedas goma | | | | | | | | 126,52 |
| 29HD8244 | Ruedas para bogie | | | | | | | | 254,43 |

### 2141
GATO CARRETILLA

• Ideal para furgonetas, vehículos de tracción a las 4 ruedas y mini autobuses. La reducida altura y longitud del chasis mejora significativamente el acceso a los puntos de apoyo de la mayoría de los vehículos. Puño de diseño ergonómico, revestido con goma, para un práctico y fácil funcionamiento. **ÚLevantar y girarÛ** el sistema de descenso evita el descenso involuntario. Bomba de pedal opcional garantiza una rápida subida de carga. Ruedas giratorias de gran diámetro para un fácil manejo. Válvula de control de bajada de seguridad incorporada para rebajar incluso bajo carga máxima.

3 TON

29HD8112 29HD8140

Altura máx. 464 mm.
Altura mín. 127 mm.

3T-BS

Altura máx. 500 mm.
Altura mín. 115 mm.



| Referencia | Mod. | Máx. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | €/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29HD3100 | 3T-BS | 3 | 127 | 464 | 620 | 170 | 380 | 925 | 298,47 |
| 29HD2133 | 3T-C | 3 | 115 | 500 | 1015 | 170 | 380 | 925 | 728,00 |
| 29HD8112 | Almohadilla goma | | | | | | | | 25,08 |
| 29HD8140 | Apoyo elevación (+40 mm) | | | | | | | | 46,33 |

### 2142
GATO ALTA ELEVACIÓN 1,4 - 2 TONELADAS

• Estructura totalmente soldada de alta resistencia en acero de alta calidad. Válvula de alivio de presión incorporada para evitar la sobrecarga. Bomba de pedal opcional garantiza una rápida subida de carga. La baja altura del chasis mejora el acceso a los puntos de elevación en la profundidad de la mayoría de los vehículos. Puño de diseño ergonómico, revestido con goma, para un práctico y fácil funcionamiento. "Levantar y girar" el sistema de descenso evita el descenso involuntario.

1,4 TON 2 TON

Altura máx. 715 mm.
Altura mín. 77 mm.

1,4T-HC 77

29HD8112 29HD8240 29HD8244

Altura máx. 735 mm.
Altura mín. 98 mm.

2T-HC



| Referencia | Mod. | Máx. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | €/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29HD2400 | 1,4T-HC 77 | 1,4 | 77 | 715 | 1.050 | 190 | 380 | 925 | 804,76 |
| 29HD2402 | 2T-HC | 2 | 98 | 735 | 1.035 | 200 | 380 | 1.045 | 912,23 |
| 29HD8112 | Almohadilla goma | | | | | | | | 25,08 |
| 29HD8240 | Ruedas neumático | | | | | | | | 126,52 |
| 29HD8244 | Ruedas para bogie | | | | | | | | 254,43 |



** Los productos marcados se limitan a existencias.*