3.1 HERRAMIENTA PARA HÍBRIDOS

Comprobadores

3034
COMPROBADOR DIGITAL 1000V CAT IV

• CAT IV 1000V adecuado para pruebas de voltaje CC y CA: CC 6- 1000V / CA 24- 1000V.
• Resolución de pantalla LCD a 1V. El gráfico de barras muestra el rango de voltaje 6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V, 1000V.
• Incluye una función de autocomprobación y luz de iluminación.
• Comprueba la polaridad y la continuidad del voltaje de CC.
• Cumple con EN61243-3, IP65, CE y UKCA.
• Requiere 2 pilas AAA.

Referencia	Voltaje		€/u
2306843	6-12-24-50-120 230-400-690-1000	4	**145,58**

3035
PINZAS DE COCODRILO

• Pinzas de cocodrilo totalmente aisladas con conector hembra tipo banana de 4 mm.
• Amplias mandíbulas de apertura.
• Rojo y negro (2 pcs).

Referencia	Voltaje	Amp.		€/u
2306542	1000V	10A	10	**17,28**

Guantes de protección

3036
CABLES DE PRUEBA ELÉCTRICOS

• Longitud de 48"/ 122 cm, OD 3.8 mm
• Para usar con la mayoría de los otros accesorios con conectores banana de 4 mm.
• Fabricado en material de silicona.
• Color: rojo y negro.

Referencia	Voltaje	Amp.		€/u
2306543	1000V	10A	10	**19,96**

3037
SONDAS TRASERAS

• Para uso con conductores con conexiones de 4 mm. • Ideal para conectar sensores MAP / TPS / inyectores de combustible. • Fácil acceso a sondas posteriores. • Resistente a los disolventes del automóvil.

Referencia	Contenido		€/u
2306544	8 pcs	10	**31,14**

3038
GUANTES DE SEGURIDAD TOTALMENTE AISLADOS

• Clase 0 clasificada para tensión de trabajo 1000v.
• Se recomienda el uso de guantes de cuero para protegerse de los peligros mecánicos y los arcos eléctricos. • Cada par de guantes se prueba y marca individualmente según la norma EN60903, que aconseja realizar pruebas periódicas de inflado para verificar si hay fugas de aire. • Longitud 360 mm, grosor 1.0 mm.

Referencia	Medidas		€/u
2306626	Talla M (9)	4	**96,61**
2306627	Talla L (10)	4	**97,58**
2306628	Talla XL (11)	4	**99,61**

3039
GUANTES DE FLEXIÓN Y AGARRE AISLANTE ELÉCTRICO

• Clase 0 clasificada para tensión de trabajo 1000v.
• Estilo de flexión y agarre con características antideslizantes. • Cada par de guantes se prueba y marca individualmente según la norma EN60903, que aconseja realizar pruebas periódicas de inflado para verificar si hay fugas de aire.
• Longitud 410 mm, espesor 2.1 mm.

Referencia	Medidas		€/u
2306629	Talla M (9)	4	**215,61**
2306630	Talla L (10)	4	**216,70**
2306631	Talla XL (11)	4	**217,85**

3040
GUANTES DE CUERO

• Los guantes de cuero se usan sobre guantes aislantes para proteger contra los riesgos mecánicos y el arco eléctrico. • Los guantes aislantes deben protegerse contra el riesgo de daños por piezas mecánicas y objetos afilados. • Longitud 300-330 mm.

Referencia	Medidas		€/u
2306619	Talla M (9)	6	**71,35**
2306620	Talla L (10)	6	**83,65**
2306621	Talla XL (11)	6	**88,37**

3041
JUEGO DE GUANTES AISLANTES

• Incluye: Guantes de seguridad (ref.: 2306626), guantes de cuero (ref.: 2306619) y bolsa personal para guardar guantes.

Referencia	Medidas		€/u
2306704	Talla M (9)	4	**190,46**
2306705	Talla L (10)	4	**203,17**
2306706	Talla XL (11)	4	**206,82**

** Los productos marcados se limitan a existencias.*