3.4 SOPLADORES AIRE CALIENTE

Sopladores de aire

3139
SOPLADOR DE AIRE HL 1620 S

- Pistola de aire caliente con dos etapas de entrada de aire y calefacción.
- Doble sistema de seguridad contra sobrecalentamiento
- Aplicaciones: Moldear, Soldar en blando, Quitar pintura, Descongelar, Desinfectar, Retractilar, Soldar conexiones, Soldar betún...
- Boquilla estándar de Ø34 mm
- Tensión: 220/230V - 50/60Hz
- Potencia: 1600W
- Temperaturas:
  Fase 1: 300º C
  Fase 2: 500º C
- Caudal de aire:
  Fase 1: 240 l/min.
  Fase 2: 450 l/min.

Referencia	L mm	L mm		€/u
3101620	252	200	6	91,40

3140
SOPLADOR DE AIRE HL 1920 E

- Pistola de aire caliente electrónica con regulación de temperatura para soldar piezas de plástico usando barritas de plástico, en vehiculos, esquís, barcas de plástico,tablas de surf etc.
- Aplicaciones: Decapado de pintura, Soldadura blanda, Termoformado, Soldadura de tela asfáltica...
- Boquilla estándar de Ø34 mm
- Tensión: 220/230V - 50/60Hz
- Potencia: 2000W
- Temperaturas:
  50 - 600ºC
- Caudal de aire:
  Fase 1: 150 l/min.
  Fase 2: 150-300 l/min.
  Fase 3: 300-500 l/min.

Referencia	L mm	L mm		€/u
3101920	253	200	6	154,43

3141
SOPLADOR DE AIRE HG 2320 E / LCD DIGITAL

- La precisión alcanzada con la regulación digital le permite ser utilizada en materiales donde la temperatura es crítica
- La pantalla LCD indica en todo momento temperatura
- El soplador cuenta con 4 programas predefinidos con la posibilidad de cambiarlos según nuestras necesidades
- Soplador con regulación continua
- Boquilla estándar de Ø34 mm
- Tensión: 220/230V - 50/60Hz
- Potencia: 2300W
- Temperaturas:
  Fase 1: 80ºC
  Fase 2: 80-650ºC
- Caudal de aire:
  150-500 l/min.

Referencia	L mm	L mm		€/u
3102320	253	200	4	289,21

Maletas con sopladores

3142
SOPLADOR DE AIRE HG 2220 E

- Pistola de aire caliente controlada electrónicamente con regulación continua de flujo de aire y temperatura
- Posibilidad de acoplamiento de accesorios standard con diámetro de 34mm
- Boquilla estándar de Ø34 mm
- Tensión: 220/230V - 50/60Hz
- Potencia: 2200W
- Temperaturas:
  80-630ºC regulable
  (9 posiciones)
- Caudal de aire:
  500 l/min. máx.
  (2 posiciones)

Referencia	L mm	L mm		€/u
3102220	337	89	2	291,70

3143
KIT DE REPARACIONES DE PLASTICOS

- La precisión alcanzada con la regulación digital le permite ser utilizada en materiales donde la temperatura es crítica
- El soplador cuenta con 4 programas predefinidos con la posibilidad de cambiarlos según nuestras necesidades
- La pantalla LCD indica en todo momento temperatura
- Boquilla estándar de Ø34 mm
- Tensión: 220/230V - 50/60Hz
- Potencia: 2300W
- Temperaturas:
  Fase 1: 80ºC
  Fase 2: 80-650ºC
- Caudal de aire:
  150-500 l/min.
- Soplador con regulación continua
- Maleta de plástico

Maleta metálica:
3121920
3122220
3122320

Referencia	Modelo	Potencia		€/u
3121912	HG 2320 E	2.300W	4	498,75
3121920	HL 1920 E	2.000W	---	299,98
3122220	HG 2220 E	2.200W	---	436,45
3122320	HG 2320 E	2.300W	---	437,21

3144
EQUIPO DE REPARACIONES DE PLASTICOS

Su configuración es muy sencilla, botón de encendio/apagado y bastará elegir la temperatura con la que queremos calentar la grapa.

Contenido: • Máquina de reparación de plásticos de 240v con selector de 3 potencias • Pack 100 grapas 0,6mm. Forma de U. Acero inox. (ref.: 2391782) • Pack 100 grapas 0,8mm. Forma de U. Acero inox. (ref.: 2391783) • Pack 100 grapas 0,6mm. Forma de V. Acero inox. (ref.: 2392260)

Referencia	Potencia		€/u
2392466	220-240v / 50-60Hz 12,6w	2	244,85

** Los productos marcados se limitan a existencias.*