Llaves de Impacto

3160
LLAVE DE IMPACTO 3/8" EG-120

- Consumo medio aire: 100 lt/min.
- Velocidad en vacío: 10.000 RPM
- Par máximo: 105 Nm
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Mecanismo de impacto: Doble martillo
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Decibelios: 88,8 dB
- Vibración: 3,4 m/s²

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7100120	150	90	0,90	6	94,60

3161
JUEGO LLAVE DE IMPACTO 1/2" EG-132BC

- Consumo medio aire: 113 lt/min.
- Velocidad en vacío: 9.000 RPM
- Par máximo: 749 Nm
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,3 Bar
- Mecanismo de impacto: Maza simple
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Decibelios: 88,8 dB
- Vibración: 3,4 m/s²

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
71A1132	84	176	1,40	4	284,92

3162
LLAVE DE IMPACTO 1/2" EG-130

- Consumo medio aire: 130 lt/min.
- Velocidad en vacío: 9.500 RPM
- Par máximo: 678 Nm
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,3 Bar
- Mecanismo de impacto: Maza simple
- Ø Min. interior aire: 10 mm
- Decibelios: 100,2 dB
- Vibración: 9,0 m/s²

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7100130	100	190	1,65	6	300,00

3163
LLAVE DE IMPACTO 1/2" EG-150

- Consumo medio aire: 184 lt/min.
- Velocidad en vacío: 7.500 RPM
- Par máximo: 1.600 Nm
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,3 Bar
- Mecanismo de impacto: Doble maza
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Decibelios: 98,8 dB
- Vibración: 4,51 m/s²

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7100150	185	172	2,10	6	159,94

3164
JUEGO LLAVE DE IMPACTO 1/2" EG-150BC

- Consumo medio aire: 184 lt/min.
- Velocidad en vacío: 7.500 RPM
- Par máximo: 1.600 Nm
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,3 Bar
- Mecanismo de impacto: Doble maza
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Decibelios: 98,8 dB
- Vibración: 4,51 m/s²

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7101150	185	172	2,10	4	209,24
7210417	Vaso impacto 1/2" 17 mm			10	11,08
7210419	Vaso impacto 1/2" 19 mm			10	11,27
7210421	Vaso impacto 1/2" 21 mm			10	11,57

3165
LLAVE DE IMPACTO 3/4" EG-170

- Consumo medio aire: 170 lt/min.
- Velocidad en vacío: 6.700 RPM
- Par máximo: 1.900 Nm
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,3 Bar
- Mecanismo de impacto: Doble maza
- Ø Min. interior aire: 10 mm
- Decibelios: 89,9 dB
- Vibración: 6,84 m/s²

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7100170	190	185	2,40	6	441,56

3166
LLAVE DE IMPACTO 1" EG-1126-6"

- Consumo medio aire: 196 lt/min. • Velocidad en vacío: 3.300 RPM
- Par máximo: 2.712 Nm • Rosca entrada de aire: 1/2"
- Presión de trabajo: 6,3 Bar
- Mecanismo de impacto: Doble maza
- Ø Min. interior aire: 10 mm
- Decibelios: 94,9 dB
- Vibración: 5,8 m/s²
- Eje: 6" (150 m)
- Capac. máx. de tornillo: M33
- Composite

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
71A1126	500	195	7,75	2	956,98

** Los productos marcados se limitan a existencias.*