Accesorios enchufes rápidos

3241
RACORES LATÓN

Referencia	Conexión	L mm	€/u
690EH1308	G 1/4" - 8 mm	31	**3,41**
690EH1310	G 1/4" - 10 mm	37	**3,58**

Espiga Macho

Referencia	Conexión	L mm	€/u
690DH1308	G 1/4" - 8 mm	30	**2,97**
690DH1310	G 1/4" - 10 mm	36	**3,70**

Espiga Hembra

Referencia	Conexión	L mm	€/u
690EE1313	G 1/4" - G 1/4"	23	**3,30**

Unión doble Macho

Referencia	Conexión	L mm	€/u
690KD1317	G 3/8" - G 1/4"	13	**3,70**
690KD1321	G 1/2" - G 1/4"	18	**5,15**
690KD1721	G 1/2" - G 3/8"	18	**5,21**

Reducción Macho/Hembra

Referencia	Conexión	L mm	€/u
690BD1317	G 1/4" - G 3/8"	21	**3,79**
690BD1713	G 3/8" - G 1/4"	21	**3,70**

Reducción Hembra/Macho

Referencia	Conexión	L mm	€/u
690AR13	G 1/4"	26	**3,84**

Unión doble Hembra

Referencia	Conexión	L mm	€/u
690AU0606	6 mm	50	**4,23**
690AU0808	8 mm	50	**4,30**
690AU0909	9 mm	50	**6,21**
690AU1313	13 mm	60	**6,23**

Espiga doble

Filtros de aire 1/4"

3242
CINTA TEFLÓN - 10 UDS.

Referencia	Ancho mm	Largo metros		€/u
2431077	12	12	10	**9,65**

3243
MANÓMETROS FILTROS
- Cuadradillos: 1/8"-1/4"
- Medio: aire
- Temperatura: -5 a +60ºC (sin congelación)
- Precisión: ASME Clase B

Referencia		Cuadradillo			€/u
73830040	Ø 40	1/8"	54	10	**12,40**
73840050	Ø 50	1/4"	108	10	**14,75**

3244
FILTRO REGULADOR + LUBRIFICADOR (SERIE 200)

EQUIPO MODULAR DE 2 CUERPOS

Componentes:

Medida de paso	PT 1/4"
Caudal mínimo para goteo de aceite	50 L/min.
Rango de regulación de presión	1-8,5 bar
Capacidad de lubricación	25 cc.
Aceite recomendado	ISO-VG32

Complementos: Manómetro, tuerca panel y soporte de fijación.

Características:
- Capacidad de filtración de 40 pm
- Pomo regulador con bloqueo
- Descompresión automática
- Medio de trabajo: Aire
- Temperatura: 5-60º C
- Presión de trabajo de 0 a 9,9 bar
- Presión máxima 15 bar
- Purga manual
- Regulador de aceite
- Visualizador de goteo
- Filtro 20 micras

Referencia	Descripción		€/u
73220814	Filtro Regulador + Lubrificador 1/4"	6	**93,56**