CHASIS TREN RODANTE

Ruedas

4090

JUEGO DE EXTRACCIÓN DE TUERCAS DE SEGURIDAD DE RUEDAS

- Para quitar las tuercas de seguridad de las ruedas, donde falta la llave original y/o la tuerca de la rueda está dañada. • Fabricado en cromo molibdeno.
- Diámetros interiores: 18,5 15,6 mm, 19,5 17,6 mm, 20,4 - 18,5 mm, 21,6 - 19,7 mm, 22,5 - 20,6 mm, 23,6 - 21,7 mm, 24,5 - 22,6 mm, 25,5 - 23,6 mm.



Referencia	Contenido	L mm	€/u
2306972	11 pcs	60	 171,65

4091

LLAVE EN CRUZ 420 MM

Acero especial, acabado cromado. TS ISO 6788.



4092 PINZA EQUILIBRADO DE RUEDAS



4093

SOPORTE MAGNÉTICO LLAVES DE IMPACTO Y VASOS

Soporte dotado de potentes imanes para la colocación de la herramienta de uso más frecuente, llaves de impacto, vasos, dinamométricas...



DESMONTADOR DE NEUMÁTICOS



Referencia	L mm		€/u
663500400	400	5	9,98
663500500	500	5	15,70
663500600	600	5	17,62
663600600	600 curvo	5	19,80

4095

KIT SURTIDO REPARACIÓN PINCHAZOS

Contenido:

- 1 x herramienta de inserción de mango en T
- 1 x raspador de mango en T
- 1 x manómetro presión de neumáticos de 5-50 psi 2 x tapas antipolvo.
- 1 x tubo de Solución de Caucho 20ml. Más 15 tapones para neumáticos (10,16 cm).



Referencia	Contenido	€/u
2306806	Kit rep. turismo	 34,91
24R7003	Rec. 5 parches	 4,39

4096

LLAVE PARA VÁLVULA DE RUEDAS

Vuelva a enhebrar la interna externa del vástago de la válvula. Extrae el núcleo de la válvula dañado / quita el núcleo de la válvula. Acabado plateado.



		-	
Referencia	L mm		€/u
2305436	40	4	5,72

4097

TERRAJA CON MANGO APRIETE CONTROLADO

Para quitar / instalar núcleos de válvulas.



4099





4100

JUEGO ALINEADORES PARA MONTAJE RUEDAS

 Roscas: M12x1.25 M12x1.5 M15x1.75 M14x1.25 M14x1.5 M16x1.5



Referencia	Contenido	€/u
2308296	14 pcs	 129,42

4101

COMPROBADOR PRESIÓN DIGITAL

1. Medición de la presión de los neumáticos. Medición de la profundidad del dibujo de los neumáticos





- Medidas: PSI, BAR, KPA, KG-cm
- Rango: 3.0 99.5 PSI
- Presión: +/- 1%



4102

CALIBRE DE PROFUNDIDAD GRABADO

- Medidas métricas e imperiales: 0-1/2" y 0-13 mm.
- Modo cero/reposo. Sonda de acero templado y bloque de calibración para puesta a cero.



Referencia		ON OFF	ZERO
2304714 120 4 96,90	Referencia	L mm	€ /u
	2304714	120	4 96,90