Útiles de rotación

5253
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Permite girar manualmente la posición del cigüeñal del motor.
• Fabricado acero S45C, acabado fosfatado negro.

½ 12,5 mm

Referencia	Aplicaciones	€/u
2306333	DAF XF105 Euro	44,76

5254
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Necesario para configurar la bomba de combustible y la sincronización del motor.
• Acabado negro manganeso.

½ 12,5 mm

Referencia	Aplicaciones	€/u
2306528	Renault Magnum	73,94

5255
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Rotador de cigüeñal con 2 engranajes que permite girar manualmente la posición del cigüeñal del motor.
• Aplicaciones: Iveco Euro Cargo y Cargo Eurotech.
• Modelos: 8040-25-45, 8060-25-45, 8460, 8260, 8280, 8210.42, 190.38 y 190.42.
• Fabricado en acero al carbono con acabado fosfatado negro.

Referencia	Aplicaciones	€/u
2307006	Iveco	237,01

5256
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Rotador de cigüeñal con 2 engranajes y espaciador que permite girar manualmente la posición del cigüeñal del motor. • Aplicaciones: Euro Cargo, Cargo 150E27R PR, FPR 320E27T, PT Euro Tech y Eurostar. • Modelos: 8360.46. F3A y F3B.
• Equivalente al OEM 99360321.
• Fabricado en acero al carbono con acabado fosfatado negro.

Referencia	Modelo	€/u
2307007	Iveco	263,40

5257
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Aplicaciones: Mercedes-Benz de 6, 8 y 10 cilindros con motores serie 400; MAN de 12 cilindros, modelos 401, 404, 407, 409, 421, 424, 444, 427 y 447.
• 2 engranajes; equivalente a la herramienta Mercedes OEM 407 589 00 63 00. • Longitud: 90 mm.

½ 12,5 mm

Referencia	Aplicaciones	€/u
2306432	Mercedes Benz	72,07

5258
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Aplicaciones: Mercedes-Benz Actros y Atego con códigos de motor: series 904 (cuatro cilindros) y 906 (seis cilindros); MAN de 5, 6 y 8 cilindros. • Equivalente a MAN OEM 80.99626-6008 y Mercedes OEM (W)904 589 046 300.
• 3 marchas.
• Longitud: 120 mm.

½ 12,5 mm

Referencia	Aplicaciones	€/u
2306433	Mercedes-Benz	100,96

5259
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Aplicaciones: Motores Volvo 6L y 12L. • Cubre códigos de motor: D9A, D12, D16C y FM 360 8x4. • Equivalente a OEM 9996956. • Pernos a la carcasa del embrague.

½ 12,5 mm

Referencia	Aplicaciones	€/u
2306434	Volvo	100,24

5260
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Aplicaciones: Renault y Volvo HGV.
• Códigos de motor: MP8 y MP10 (FH y D13a 520).
• Equivalente a OEM 88800014.

⬢ ½ 12,5 mm

Referencia	⬢	Ø mm	L mm	€/u
2306435	19	38,8	71	62,94

5261
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Permite girar manualmente la posición del cigüeñal del motor. 11 dientes.
• Aplicaciones: camiones DAF modelos 65CF, 75CF, 85CF, 95XF, CF75, CF85, F65, F75, F85, F95 y XF95

6

Referencia	6	Ø mm	L mm	€/u
2306436	24	40	55 x 90	85,81

5262
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Permite girar manualmente el cigüeñal del motor.
• Aplicaciones: camiones Scania fabricados después de 1996. • Fabricado en acero al carbono con acabado fosfatado negro.

½ 12,5 mm

Referencia	Modelo	€/u
2306331	Scania	42,46

5263
ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

• Permite girar manualmente la posición del cigüeñal del motor.
• Aplicaciones: MAN Atego y Vario.
• Fabricado acero S45C, acabado fosfatado negro.

½ 12,5 mm

Referencia	Modelo	€/u
2306332	Man Atego - Vario	98,31